alkè ELECTRIC VEHICLES

ATX 440L

DR1







1425 mm
1480 mm
1680 mm

1500 mm

2950 mm
4200 mm
4550 mm

ATX 440L	SEDEŽI V KABINI:		
HOMOLOGACIJA			**kg**
EU homologacija za cestni promet		N1	
Volan na desni strani		-	+0
ZMOGLJIVOST			**kg**
Največja hitrost	km/h	54	
Največja hitrost - izvedba 40 km/h		-	
Največji premagljiv naklon (z zmogljivejšimi baterijami)	%	30	
Največji doseg - svinčena 14,4 kWh	km	-	
Največji doseg - gel 13,2 kWh	km	-	
Največji doseg - litij (LiFePO4) 10 kWh	km	-	
Največji doseg - litij (LiFePO4) 11,8 kWh	km	111	
Največji doseg - litij (LiFePO4) 20 kWh	km	-	
Največji doseg - litij (LiFePO4) 23,6 kWh	km	210	
MERE			**kg**
A Dolžina (izvedba šasija)	mm	4200	
B Dolžina (s tovornim prostorom)	mm	4550	
C Širina kabine (brez vzvratnih ogledal)	mm	1425	
D Širina kabine (z zaprtimi ogledali)	mm	1480	
E Širina kabine (z odprtimi ogledali)	mm	1680	
F Višina kabine (s standardnimi pnevmatikami)	mm	1920	
G Višina vozila (z LED utripalko na strehi in standardnimi pnevmatikami)	mm	1990	
H Medosna razdalja	mm	2950	
I Vstopni kot	°	35	
J Izstopni kot	°	27	
K Oddaljenost zadnje osi od tal	mm	165	
L Največja dolžina tovornega prostora	mm	2500	
M Največja širina tovornega prostora	mm	1500	

MASE, NOSILNOST IN VLEKA			kg
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, svinčena baterija 14,4 kWh	kg	-	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, gel baterija 13.2 kWh	kg	-	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 10 kWh	kg	-	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 11,8 kWh	kg	1190	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 20 kWh	kg	-	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 23,6 kWh	kg	1260	
GVW | največja dovoljena masa masa polno naloženega vozila	kg	2300 2700	
GCW | največja skupna masa polno naloženega vozila s priklopnikom	kg	4250	
Največja vlečna masa (cesta | zavirani priklopnik)	kg	2000	
Največja vlečna masa (izven ceste | zavirani priklopnik)	kg	4500	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) svinčena 14,4 kWh	kg	-	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) gel 13,2 kWh	kg	-	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 10 kWh	kg	-	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 11,8 kWh	kg	1510	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 20 kWh	kg	-	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 23,6 kWh	kg	1440	

• Serijsko.
Δ Doplačilo.
! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.
– Ni na voljo.
1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.
2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.
3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.
4 Masa zaboja za shranjevanje.
5 Masa visokotlačnega čistilnika.

alkè ELECTRIC VEHICLES

ATX 440L



DR1

MOTOR IN KRMILNIK			kg
Asinhronski indukcijski elektromotor 48 V AC		•	
Največja moč motorja	kW	23	
Največji navor motorja	Nm	145	
Krmilna elektronika CURTIS 48 V		•	
Nastavitve zmogljivosti vozila (ECO in SPORT)		•	
Dodatno hlajenje motorja		•	+2
Računalnik vozila (VBC)		Δ	
Smart VBC + 3 leta podatkovnega prometa		Δ	
Licenca Cloud Service STD za 12 mesecev		Δ	
Licenca Cloud Service PRO za 12 mesecev		Δ	

PRENOS MOČI	kg
Prenos z elektronskim uravnavanjem hitrosti	•
Pogon na zadnja kolesa	•
Pogon na dve kolesi	•
Pogon na vsa štiri kolesa	-
Ojačan diferencial	•

VZMETENJE	kg
Neodvisno sprednje vzmetenje MacPherson	•
Zadnje vzmetenje z vijačnimi vzmetmi, blažilniki in stabilizatorjem	•

ZAVORE	kg
Hidravlične kolutne zavore spredaj in bobnaste zadaj	-
Sprednje hidravlične kolutne zavore s 4-batnimi čeljustmi	•
Zadnje hidravlične bobnaste zavore z mehanskim servo ojačevalnikom	-
Zadnje bobnaste zavore	•
Parkirna zavora	•
Regenerativno zaviranje	•
Elektromagnetna parkirna zavora s pomočjo pri speljevanju v klanec	Δ

KRMILJENJE			kg
Zobniško krmiljenje		•	
Električni servo volan (EPS)		•	+7
Najmanjši notranji obračalni polmer	mm	3750	

KAROSERIJA IN ŠASIJA		kg
Bela barva karoserije	•	
Barva karoserije po izbiri RAL	Δ	+0
Šasija iz visokotrdnega jekla	•	
Sprednji in zadnji odbijač iz udarno odpornega polietilena	•	

VARNOST		kg
3-točkovni varnostni pas za voznika in sopotnike	•	
Imobilizator in senzor prisotnosti na vozniškem sedežu	-	
Senzor prisotnosti in varnostni pas na vseh sedežih	•	
Zaklep volana s ključem	•	
Hupa / zvočni signal vzvratne vožnje	•	
Vzvratna kamera z LCD zaslonom	Δ	
Zvočni signal vožnje naprej, vklop na armaturni plošči	Δ	
Varnostno stikalo v kabini za pogonsko baterijo 48 V	•	
Varnostno stikalo v kabini za servisno baterijo 12 V	•	
Komplet za popravilo pnevmatik	•	

LUČI		kg
Sprednje in zadnje luči v celoti LED	•	
Električna nastavitev višine žarometov	•	
Zadnje luči v celoti LED	•	
Zadnja meglenka in LED luč za vzvratno vožnjo	•	
LED dnevne luči	•	
Oranžna LED utripalka na strehi kabine	Δ	+2
Modra LED utripalka na strehi kabine	Δ	+2
Zadnje LED delovne luči	Δ	+2

KABINA | UDOBJE		kg
Ogrevano vetrobransko steklo s časovnikom	•	
Električno odmrzovanje stekla	Δ	+7
Gretje Webasto (namesto električnega odmrzovanja)	Δ	+13
Polsamodejna klimatska naprava (gretje + hlajenje)	Δ	+25
Klimatska naprava	-	+25
Nastavljivi sedeži (pomik + naklon naslonjala)	•	
Sprednja vrata	-	
Sprednja vrata z drsnimi okni	•	+0
Zadnja vrata	-	
Nasloni za roke	-	+3.5
Nasloni za glavo	•	
Notranja osvetlitev kabine	•	
Senčniki	•	
Avtoradio AM/FM/DAB/DAB+ / USB / Bluetooth	Δ	
Priključek USB Type A+C na armaturni plošči	•	
Odpirajoče se vetrobransko steklo	•	
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom	Δ	
Brisalec s pršilnikom vetrobranskega stekla	•	

ARMATURNA PLOŠČA	kg
Izbirnik ECO / SPORT	•
Vtičnica 12 V 10 A	-
Dodatni priključek 48 V 80 Ah (stikalo na armaturni plošči)	Δ +2
Merilnik hitrosti (km / mph)	•
Števec delovnih ur	•
Prikazi: kapaciteta baterije • stanje napolnjenosti • tok pretvornika • napake pretvornika • temperatura pretvornika • temperatura motorja	•
Barvni LCD zaslon na armaturni plošči	-
Opozorilne lučke: aux 1 • aux 2 • vzvratna vožnja • polnjenje baterije • utripalka • nizek nivo zavorne tekočine • smerniki • zaklenjena vrata • električno odmrzovanje • pregretje motorja • varnostne utripalke • EPS • vožnja naprej • žarometi • ogrevano vetrobransko steklo • odprta vrata • dvignjen tovorni prostor • zasenčene luči • prosti tek • servo volan • zadnja meglenka • pozicijske luči • nizek nivo goriva Webasto	-
Barvni LCD zaslon na dotik na armaturni plošči	•
Opozorilne lučke: klimatska naprava • aux 1 • aux 2 • vzvratna vožnja • polnjenje baterije • utripalka • nizek nivo zavorne tekočine • smerniki • zaprta vrata • električno odmrzovanje • pregretje motorja • varnostne utripalke • vožnja naprej • ročna zavora • žarometi • ogrevan sedež • ogrevano vetrobransko steklo • dvignjen tovorni prostor • zasenčene luči • prosti tek • servo volan • zadnja meglenka • varnostna zapora vrat • opomnik za pas • servis • pozicijske luči • nizek nivo goriva Webasto	•

BATERIJE IN POLNJENJE			kg
Svinčena 14,4 kWh			-
Število baterij			-
Ocenjena življenjska doba baterije		ciklov	-
Ocenjen čas polnjenja		ur	-
Poraba za polno polnjenje		kWh	-
Gel 13,2 kWh			-
Število baterij			-
Ocenjena življenjska doba baterije		ciklov	-
Ocenjen čas polnjenja		ur	-
Poraba za polno polnjenje		kWh	-
Litij (LiFePO4) 10 kWh			-
Število baterij			-
Ocenjena življenjska doba baterije		ciklov	-
Ocenjen čas polnjenja		ur	-
Poraba za polno polnjenje		kWh	-

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.

alkè ELECTRIC VEHICLES

ATX 440L

DR1

Litij (LiFePO4) 11,8 kWh		•	
Število baterij		1x51,2V	
Ocenjena življenjska doba baterije	ciklov	3500	
Ocenjen čas polnjenja	ur	3,5	
Poraba za polno polnjenje	kWh	11	
Litij (LiFePO4) 20 kWh		-	
Število baterij		-	
Ocenjena življenjska doba baterije	ciklov	-	
Ocenjen čas polnjenja	ur	-	
Poraba za polno polnjenje	kWh	-	
Litij (LiFePO4) 23,6 kWh		Δ	
Število baterij		1x51,2V	
Ocenjena življenjska doba baterije	ciklov	3500	
Ocenjen čas polnjenja	ur	7	
Poraba za polno polnjenje	kWh	22	
Pomožna baterija 12 V		•	
Polnilni kabel Type 2 - Type 2		Δ	
Polnilni kabel Type 2 - Schuko (230 V 10 A)		Δ	
Polnilnik v vozilu (aktivni PFC, napajanje 230 V 16 A 50-60 Hz)		•	
Zunanji hitri polnilnik (samo litij, napajanje 380 V 16 A 50-60 Hz)		-	
Sistem za menjavo baterije - svinčena 14,4 kWh		-	
Sistem za menjavo baterije - gel 13,2 kWh		-	

TOVORNI PROSTOR		**kg**
Tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E (aluminijaste stranice H30 cm)	-	+130
Tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S (aluminijaste stranice H30 cm)	-	+140
Tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M (aluminijaste stranice H30 cm)	-	+200
Tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L (aluminijaste stranice H30 cm)	Δ	+220
Par stranskih zabojev za orodje	•	+20
Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 1.800x1.230 mm E z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor	-	+29
Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 1.500x1.400 mm S z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor	-	+35
Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 2.000x1.400 mm M z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor	-	+40
Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 2.500x1.400 mm L z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor	Δ	+45
Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E	-	+15
Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S	-	+25
Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M	-	+25
Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L	Δ	+25
Tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E s tristranskim hidravličnim kiperjem	-	+190
Snemljiv komplet zadnjih sedežev: dva ločena sedeža, ploščad in 2-točkovni varnostni pasovi	-	+45
Streha iz cerade H105 za komplet zadnjih sedežev	-	+30
Reševalna nadgradnja z zajemalnimi nosili in zabojem/sedežem za zdravstveno osebje na tovornem prostoru s stranicami 1.800x1.230 mm	-	+75
Streha za reševalno nadgradnjo	-	+20
Cerada H108, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S	-	+30
Cerada H105, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E	-	+35
Cerada H105, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M	-	+40
Cerada H105, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L	Δ	+45
Nosilec za lestve za tovorni prostor s stranicami širine 1.240 mm	-	+4
Nosilec za lestve za tovorni prostor s stranicami širine 1.400 mm	Δ	+5
Zaprt tovorni prostor (box) 1.800x1.260 mm E s stranskimi roletami H122 cm	-	+150
2 police za zaprt tovorni prostor (box) 1.800x1.260 mm E s stranskimi roletami H122 cm	-	+8
Zaprt tovorni prostor (box) 2.000x1.400 mm M s stranskimi roletami H132 cm	-	+155
2 police za zaprt tovorni prostor (box) 2.000x1.400 mm M s stranskimi roletami H132 cm	-	+12
Zadnja dvižna rampa + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M (aluminijaste stranice H30 cm) in mrežasto nadgradnjo	-	+500
Zadnja dvižna rampa + tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L (aluminijaste stranice H30 cm) in mrežasto nadgradnjo	Δ	+525
Zadnja dvižna rampa + zaprt tovorni prostor (box) 2.000x1.400 mm M	-	+660
Zadnja dvižna rampa + zaprt tovorni prostor (box) 2.500x1.400 mm L	Δ	+690
Izotermična nadgradnja 1.800x1.230 mm E H130 cm	-	+120
Izotermična nadgradnja 2.000x1.400 mm M H130 cm	-	+280
Hladilna nadgradnja 1.800x1.230 mm E 0+4 °C s stranskimi in zadnjimi vrati	-	+220
Hladilna nadgradnja 2.000x1.400 mm M 0+4 °C s stranskimi in zadnjimi vrati	-	+350
Nadgradnja za odpadke 1.500x1.400 mm S 2,2 m^3	-	+210
Nadgradnja za odpadke 1.500x1.400 mm S 2,2 m^3 z dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero	-	+290
Nadgradnja za odpadke 2.000x1.400 mm M 2,8 m^3	-	+300
Nadgradnja za odpadke 2.000x1.400 mm M 2,8 m^3 z dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero	-	+380
Nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3	Δ	+360
Nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3 z dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero	Δ	+440
Nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3 s stiskalnico, dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero	Δ	+525
Ponjava za nadgradnjo za odpadke S 2,2 m^3	-	+10
Ponjava za nadgradnjo za odpadke M 2,8 m^3	-	+10
Ponjava za nadgradnjo za odpadke L 3,5 m^3	Δ	+10
Komplet držal za metlo in smetišnico	Δ	+5
Zadnji odbijači za nadgradnjo za odpadke	Δ	+5
Zadnji odbijači za nadgradnjo za odpadke z dvigalom zabojnikov	Δ	+10
Enota za zalivanje s 600 L rezervoarjem	-	+140
Čistilna enota z visokotlačnim čistilnikom, 600 L rezervoar in 20 m cev	Δ	+140
Gasilni modul s 600 L rezervoarjem in 50 m cevjo	Δ	+120
Hidravlično dvigalo + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.240 mm D	Δ	+400
Hidravlično dvigalo + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M	-	+550
Hidravlično dvigalo + tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L	Δ	+590
Sedlo za polpriklopnik S	-	+100
Sedlo za polpriklopnik M	-	+110
Pritrdilna ušesa na tovorni površini	Δ	

TOVORNI PROSTOR - KOMBINACIJE COMBI		**kg**
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.230 mm D	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M	Δ	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 1.500x1.230 mm S 1,7 m^3	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 1.500x1.400 mm S 2,2 m^3	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 1.500x1.400 mm S 2,2 m^3	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2.000x1.400 mm M 2,8 m^3	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2.000x1.400 mm M 2,8 m^3	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3	Δ	+70[4]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.230 mm D	-	+110[5]

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.

COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M	Δ	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke D 1,7 m³	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke S 2,2 m³	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke M 2,8 m³	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke L 3,5 m³	Δ	+110[5]
SPREDNJA IN ZADNJA OPREMA		**kg**
Hidravlični komplet za snežni plug	Δ	+10
Hidravlični komplet za snežni plug z ločenim elektrohidravličnim agregatom	Δ	+20
Snežni plug	!	+85
Električni posipalec soli	Δ	+70
Krogelna vlečna kljuka	•	
Kombinirana vlečna kljuka (krogla in sornik)	Δ	
Samodejna vlečna sklopka za vlečna ušesa DIN Ø40	Δ	+5
Počasna vzvratna vožnja za lažje priklapljanje priklopnika	Δ	+10
Komplet proti prevračanju	•	+5
Zadnji hidravlični komplet	-	+4
PNEVMATIKE		**kg**
Nizkoprofilne cestne pnevmatike 225/55 R12	-	
Cestne pnevmatike 175/70 R14	-	
Cestne pnevmatike 175/75 R14 / 185/75 R14	-	
Zimske cestne pnevmatike 175/70 R14	-	
Zimske cestne pnevmatike 175/75 R14 / 185/75 R14	-	
Pnevmatike za travo 23x8.50-12 6PR spredaj in 23x10.50-12 8PR zadaj	-	
Terenske pnevmatike 185/75 R14	-	
Terenske pnevmatike 23x8.50-12 4PR spredaj in 23x10.50-12 8PR zadaj	-	
Cestne pnevmatike 205/70 R15 (ECO)	•	
Terenske pnevmatike 205/70 R15	Δ	
Zimske pnevmatike 205/70 R15	Δ	
Celoletne pnevmatike M+S 205/70 R15	Δ	
Aluminijasta platišča na originalnih kolesih	Δ	-10
Snežne verige za cestne pnevmatike	Δ	
Zaščita pnevmatik pred predrtjem	Δ	
Rezervna kolesa (dobavljena posebej)	Δ	
Rezervno kolo z aluminijastim platiščem	Δ	



OPOMBE

Največja hitrost: približna, dosežena na ravni podlagi v optimalnih pogojih in v načinu SPORT. **Največji premagljiv naklon:** približen, izmerjen s praznim vozilom v idealnih pogojih na prekinjenih klančinah. **Največji doseg:** navedena vrednost je informativna in se nanaša na homologacijske podatke po ciklu WLTP (kombinirana vožnja) za vozilo Alkè ATX z osnovnim ravnim tovornim prostorom. **Ocenjena življenjska doba baterije:** približna vrednost na podlagi podatkov, ki jih je imel proizvajalec ob objavi tega dokumenta. **Največja vlečna masa:** izračunana v optimalnih pogojih; priklopniki morajo imeti naletne zavore in ustrezati predpisom. Največja navpična obremenitev vlečne kljuke: 120 kg. **Tehnični podatki v tem dokumentu** (zmogljivost, doseg, mere ipd.) so ali so lahko odvisni od temperature, terena, načina vožnje, opreme, obremenitve in uporabe vozila. Podatki praviloma veljajo za vožnjo po ravnem v optimalnih pogojih, torej za osnovno izvedbo vozila brez tovora in z najlažjo baterijo, na ravni asfaltirani cesti pri zunanji temperaturi 25 °C, s polno baterijo, izklopljenimi elektronskimi napravami in brez porabe druge opreme. **Tehnični podatki,** oblika in zmogljivosti v tem tehničnem listu so zgolj informativni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Via Cile, 5 35127
Padova | Italija

+39.049.8702400
+39.049.761208

info@alke.com

www

www.alke.com

ISO 9001: 2015 - BN17607/17301
ISO 14001: 2015 - BN17607/17302
ISO 45001: 2018 - BN17607/17303
AEO: IT AEOF 21 1793

Rev. 260130

© 2026 Alkè

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.