alkè ELECTRIC VEHICLES

# ATX 480DS

DR1











1425 mm
1480 mm
1680 mm

1500 mm

3000 mm
4250 mm
4375 mm

## ATX 480DS — SEDEŽI V KABINI: 4

| HOMOLOGACIJA | | | kg |
|---|---|---|---|
| EU homologacija za cestni promet | | N1 | |
| Volan na desni strani | | - | +0 |
| **ZMOGLJIVOST** | | | **kg** |
| Največja hitrost | km/h | 54 | |
| Največja hitrost - izvedba 40 km/h | | - | |
| Največji premagljiv naklon (z zmogljivejšimi baterijami) | % | 35 | |
| Največji doseg - svinčena 14,4 kWh | km | - | |
| Največji doseg - gel 13,2 kWh | km | - | |
| Največji doseg - litij (LiFePO4) 10 kWh | km | - | |
| Največji doseg - litij (LiFePO4) 11,8 kWh | km | 93 | |
| Največji doseg - litij (LiFePO4) 20 kWh | km | - | |
| Največji doseg - litij (LiFePO4) 23,6 kWh | km | 177 | |
| **MERE** | | | **kg** |
| **A** Dolžina (izvedba šasija) | mm | 4250 | |
| **B** Dolžina (s tovornim prostorom) | mm | 4375 | |
| **C** Širina kabine (brez vzvratnih ogledal) | mm | 1425 | |
| **D** Širina kabine (z zaprtimi ogledali) | mm | 1480 | |
| **E** Širina kabine (z odprtimi ogledali) | mm | 1680 | |
| **F** Višina kabine (s standardnimi pnevmatikami) | mm | 1920 | |
| **G** Višina vozila (z LED utripalko na strehi in standardnimi pnevmatikami) | mm | 1990 | |
| **H** Medosna razdalja | mm | 3000 | |
| **I** Vstopni kot | ° | 35 | |
| **J** Izstopni kot | ° | 27 | |
| **K** Oddaljenost zadnje osi od tal | mm | 165 | |
| **L** Največja dolžina tovornega prostora | mm | 1500 | |
| **M** Največja širina tovornega prostora | mm | 1500 | |

| MASE, NOSILNOST IN VLEKA | | | kg |
|---|---|---|---|
| UVW \| masa praznega vozila, izvedba šasija, svinčena baterija 14,4 kWh | kg | - | |
| UVW \| masa praznega vozila, izvedba šasija, gel baterija 13.2 kWh | kg | - | |
| UVW \| masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 10 kWh | kg | - | |
| UVW \| masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 11,8 kWh | kg | 1480 | |
| UVW \| masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 20 kWh | kg | - | |
| UVW \| masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 23,6 kWh | kg | 1550 | |
| GVW \| največja dovoljena masa<br>masa polno naloženega vozila | kg | 2300<br>2700 | |
| GCW \| največja skupna masa polno naloženega vozila s priklopnikom | kg | 4250 | |
| Največja vlečna masa (cesta \| zavirani priklopnik) | kg | 2000 | |
| Največja vlečna masa (izven ceste \| zavirani priklopnik) | kg | 4000 | |
| Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) svinčena 14,4 kWh | kg | - | |
| Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) gel 13,2 kWh | kg | - | |
| Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 10 kWh | kg | - | |
| Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 11,8 kWh | kg | 1220 | |
| Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 20 kWh | kg | - | |
| Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 23,6 kWh | kg | 1150 | |

• Serijsko.
Δ Doplačilo.
! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.
– Ni na voljo.
1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.
2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.
3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.
4 Masa zaboja za shranjevanje.
5 Masa visokotlačnega čistilnika.

alkè ELECTRIC VEHICLES

# ATX 480DS



DR1

| MOTOR IN KRMILNIK | | | kg |
|---|---|---|---|
| Asinhronski indukcijski elektromotor 48 V AC | | • | |
| Največja moč motorja | kW | 23x2 | |
| Največji navor motorja | Nm | 145x2 | |
| Krmilna elektronika CURTIS 48 V | | • | |
| Nastavitve zmogljivosti vozila (ECO in SPORT) | | • | |
| Dodatno hlajenje motorja | | • | +2 |
| Računalnik vozila (VBC) | | Δ | |
| Smart VBC + 3 leta podatkovnega prometa | | Δ | |
| Licenca Cloud Service STD za 12 mesecev | | Δ | |
| Licenca Cloud Service PRO za 12 mesecev | | Δ | |

| PRENOS MOČI | | kg |
|---|---|---|
| Prenos z elektronskim uravnavanjem hitrosti | • | |
| Pogon na zadnja kolesa | • | |
| Pogon na dve kolesi | - | |
| Pogon na vsa štiri kolesa | • | |
| Ojačan diferencial | • | |

| VZMETENJE | | kg |
|---|---|---|
| Neodvisno sprednje vzmetenje MacPherson | • | |
| Zadnje vzmetenje z vijačnimi vzmetmi, blažilniki in stabilizatorjem | • | |

| ZAVORE | | kg |
|---|---|---|
| Hidravlične kolutne zavore spredaj in bobnaste zadaj | - | |
| Sprednje hidravlične kolutne zavore s 4-batnimi čeljustmi | • | |
| Zadnje hidravlične bobnaste zavore z mehanskim servo ojačevalnikom | - | |
| Zadnje bobnaste zavore | • | |
| Parkirna zavora | • | |
| Regenerativno zaviranje | • | |
| Elektromagnetna parkirna zavora s pomočjo pri speljevanju v klanec | Δ | |

| KRMILJENJE | | | kg |
|---|---|---|---|
| Zobniško krmiljenje | | • | |
| Električni servo volan (EPS) | | • | +7 |
| Najmanjši notranji obračalni polmer | mm | 4100 | |

| KAROSERIJA IN ŠASIJA | | kg |
|---|---|---|
| Bela barva karoserije | • | |
| Barva karoserije po izbiri RAL | Δ | +0 |
| Šasija iz visokotrdnega jekla | • | |
| Sprednji in zadnji odbijač iz udarno odpornega polietilena | • | |

| VARNOST | | kg |
|---|---|---|
| 3-točkovni varnostni pas za voznika in sopotnike | • | |
| Imobilizator in senzor prisotnosti na vozniškem sedežu | - | |
| Senzor prisotnosti in varnostni pas na vseh sedežih | • | |
| Zaklep volana s ključem | • | |
| Hupa / zvočni signal vzvratne vožnje | • | |
| Vzvratna kamera z LCD zaslonom | Δ | |
| Zvočni signal vožnje naprej, vklop na armaturni plošči | Δ | |
| Varnostno stikalo v kabini za pogonsko baterijo 48 V | • | |
| Varnostno stikalo v kabini za servisno baterijo 12 V | • | |
| Komplet za popravilo pnevmatik | • | |

| LUČI | | kg |
|---|---|---|
| Sprednje in zadnje luči v celoti LED | • | |
| Električna nastavitev višine žarometov | • | |
| Zadnje luči v celoti LED | • | |
| Zadnja meglenka in LED luč za vzvratno vožnjo | • | |
| LED dnevne luči | • | |
| Oranžna LED utripalka na strehi kabine | Δ | +2 |
| Modra LED utripalka na strehi kabine | Δ | +2 |
| Zadnje LED delovne luči | Δ | +2 |

| KABINA \| UDOBJE | | kg |
|---|---|---|
| Ogrevano vetrobransko steklo s časovnikom | • | |
| Električno odmrzovanje stekla | Δ | +7 |
| Gretje Webasto (namesto električnega odmrzovanja) | Δ | +13 |
| Polsamodejna klimatska naprava (gretje + hlajenje) | Δ | +25 |
| Klimatska naprava | - | +25 |
| Nastavljivi sedeži (pomik + naklon naslonjala) | • | |
| Sprednja vrata | - | |
| Sprednja vrata z drsnimi okni | • | +0 |
| Zadnja vrata | • | |
| Nasloni za roke | - | +3.5 |
| Nasloni za glavo | • | |
| Notranja osvetlitev kabine | • | |
| Senčniki | • | |
| Avtoradio AM/FM/DAB/DAB+ / USB / Bluetooth | Δ | |
| Priključek USB Type A+C na armaturni plošči | • | |
| Odpirajoče se vetrobransko steklo | • | |
| Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom | Δ | |
| Brisalec s pršilnikom vetrobranskega stekla | • | |

| ARMATURNA PLOŠČA | | kg |
|---|---|---|
| Izbirnik ECO / SPORT | • | |
| Vtičnica 12 V 10 A | • | |
| Dodatni priključek 48 V 80 Ah (stikalo na armaturni plošči) | Δ | +2 |
| Merilnik hitrosti (km / mph) | • | |
| Števec delovnih ur | • | |
| Prikazi: kapaciteta baterije • stanje napolnjenosti • tok pretvornika • napake pretvornika • temperatura pretvornika • temperatura motorja | • | |
| Barvni LCD zaslon na armaturni plošči | - | |
| Opozorilne lučke: aux 1 • aux 2 • vzvratna vožnja • polnjenje baterije • utripalka • nizek nivo zavorne tekočine • smerniki • zaklenjena vrata • električno odmrzovanje • pregretje motorja • varnostne utripalke • EPS • vožnja naprej • žarometi • ogrevano vetrobransko steklo • odprta vrata • dvignjen tovorni prostor • zasenčene luči • prosti tek • servo volan • zadnja meglenka • pozicijske luči • nizek nivo goriva Webasto | - | |
| Barvni LCD zaslon na dotik na armaturni plošči | • | |
| Opozorilne lučke: klimatska naprava • aux 1 • aux 2 • vzvratna vožnja • polnjenje baterije • utripalka • nizek nivo zavorne tekočine • smerniki • zaprta vrata • električno odmrzovanje • pregretje motorja • varnostne utripalke • vožnja naprej • ročna zavora • žarometi • ogrevan sedež • ogrevano vetrobransko steklo • dvignjen tovorni prostor • zasenčene luči • prosti tek • servo volan • zadnja meglenka • varnostna zapora vrat • opomnik za pas • servis • pozicijske luči • nizek nivo goriva Webasto | • | |

| BATERIJE IN POLNJENJE | | | kg |
|---|---|---|---|
| **Svinčena 14,4 kWh** | | - | |
| Število baterij | | - | |
| Ocenjena življenjska doba baterije | ciklov | - | |
| Ocenjen čas polnjenja | ur | - | |
| Poraba za polno polnjenje | kWh | - | |
| **Gel 13,2 kWh** | | - | |
| Število baterij | | - | |
| Ocenjena življenjska doba baterije | ciklov | - | |
| Ocenjen čas polnjenja | ur | - | |
| Poraba za polno polnjenje | kWh | - | |
| **Litij (LiFePO4) 10 kWh** | | - | |
| Število baterij | | - | |
| Ocenjena življenjska doba baterije | ciklov | - | |
| Ocenjen čas polnjenja | ur | - | |
| Poraba za polno polnjenje | kWh | - | |

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.

alkè ELECTRIC VEHICLES

# ATX 480DS

DR1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Litij (LiFePO4) 11,8 kWh** | | • | |
| Število baterij | | 1x51,2V | |
| Ocenjena življenjska doba baterije | ciklov | 3500 | |
| Ocenjen čas polnjenja | ur | 3,5 | |
| Poraba za polno polnjenje | kWh | 11 | |
| **Litij (LiFePO4) 20 kWh** | | - | |
| Število baterij | | - | |
| Ocenjena življenjska doba baterije | ciklov | - | |
| Ocenjen čas polnjenja | ur | - | |
| Poraba za polno polnjenje | kWh | - | |
| **Litij (LiFePO4) 23,6 kWh** | | Δ | |
| Število baterij | | 1x51,2V | |
| Ocenjena življenjska doba baterije | ciklov | 3500 | |
| Ocenjen čas polnjenja | ur | 7 | |
| Poraba za polno polnjenje | kWh | 22 | |
| Pomožna baterija 12 V | | • | |
| Polnilni kabel Type 2 - Type 2 | | Δ | |
| Polnilni kabel Type 2 - Schuko (230 V 10 A) | | Δ | |
| Polnilnik v vozilu (aktivni PFC, napajanje 230 V 16 A 50-60 Hz) | | • | |
| Zunanji hitri polnilnik (samo litij, napajanje 380 V 16 A 50-60 Hz) | | - | |
| Sistem za menjavo baterije - svinčena 14,4 kWh | | - | |
| Sistem za menjavo baterije - gel 13,2 kWh | | - | |

| **TOVORNI PROSTOR** | | **kg** |
|---|---|---|
| Tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E (aluminijaste stranice H30 cm) | - | +130 |
| Tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S (aluminijaste stranice H30 cm) | Δ | +140 |
| Tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M (aluminijaste stranice H30 cm) | - | +200 |
| Tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L (aluminijaste stranice H30 cm) | - | +220 |
| Par stranskih zabojev za orodje | - | +20 |
| Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 1.800x1.230 mm E z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor | - | +29 |
| Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 1.500x1.400 mm S z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor | Δ | +35 |
| Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 2.000x1.400 mm M z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor | - | +40 |
| Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 2.500x1.400 mm L z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor | - | +45 |
| Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E | - | +15 |
| Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S | Δ | +25 |
| Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M | - | +25 |
| Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L | - | +25 |
| Tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E s tristranskim hidravličnim kiperjem | - | +190 |
| Snemljiv komplet zadnjih sedežev: dva ločena sedeža, ploščad in 2-točkovni varnostni pasovi | - | +45 |
| Streha iz cerade H105 za komplet zadnjih sedežev | - | +30 |
| Reševalna nadgradnja z zajemalnimi nosili in zabojem/sedežem za zdravstveno osebje na tovornem prostoru s stranicami 1.800x1.230 mm | - | +75 |
| Streha za reševalno nadgradnjo | - | +20 |
| Cerada H108, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S | - | +30 |
| Cerada H105, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E | Δ | +35 |
| Cerada H105, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M | - | +40 |
| Cerada H105, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L | - | +45 |
| Nosilec za lestve za tovorni prostor s stranicami širine 1.240 mm | - | +4 |
| Nosilec za lestve za tovorni prostor s stranicami širine 1.400 mm | Δ | +5 |
| Zaprt tovorni prostor (box) 1.800x1.260 mm E s stranskimi roletami H122 cm | - | +150 |
| 2 police za zaprt tovorni prostor (box) 1.800x1.260 mm E s stranskimi roletami H122 cm | - | +8 |
| Zaprt tovorni prostor (box) 2.000x1.400 mm M s stranskimi roletami H132 cm | - | +155 |
| 2 police za zaprt tovorni prostor (box) 2.000x1.400 mm M s stranskimi roletami H132 cm | - | +12 |
| Zadnja dvižna rampa + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M (aluminijaste stranice H30 cm) in mrežasto nadgradnjo | - | +500 |
| Zadnja dvižna rampa + tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L (aluminijaste stranice H30 cm) in mrežasto nadgradnjo | - | +525 |
| Zadnja dvižna rampa + zaprt tovorni prostor (box) 2.000x1.400 mm M | - | +660 |
| Zadnja dvižna rampa + zaprt tovorni prostor (box) 2.500x1.400 mm L | - | +690 |
| Izotermična nadgradnja 1.800x1.230 mm E H130 cm | - | +120 |
| Izotermična nadgradnja 2.000x1.400 mm M H130 cm | - | +280 |
| Hladilna nadgradnja 1.800x1.230 mm E 0+4 °C s stranskimi in zadnjimi vrati | - | +220 |
| Hladilna nadgradnja 2.000x1.400 mm M 0+4 °C s stranskimi in zadnjimi vrati | - | +350 |
| Nadgradnja za odpadke 1.500x1.400 mm S 2,2 $m^3$ | Δ | +210 |
| Nadgradnja za odpadke 1.500x1.400 mm S 2,2 $m^3$ z dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero | Δ | +290 |
| Nadgradnja za odpadke 2.000x1.400 mm M 2,8 $m^3$ | - | +300 |
| Nadgradnja za odpadke 2.000x1.400 mm M 2,8 $m^3$ z dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero | - | +380 |
| Nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ | - | +360 |
| Nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ z dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero | - | +440 |
| Nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ s stiskalnico, dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero | - | +525 |
| Ponjava za nadgradnjo za odpadke S 2,2 $m^3$ | Δ | +10 |
| Ponjava za nadgradnjo za odpadke M 2,8 $m^3$ | - | +10 |
| Ponjava za nadgradnjo za odpadke L 3,5 $m^3$ | - | +10 |
| Komplet držal za metlo in smetišnico | Δ | +5 |
| Zadnji odbijači za nadgradnjo za odpadke | Δ | +5 |
| Zadnji odbijači za nadgradnjo za odpadke z dvigalom zabojnikov | Δ | +10 |
| Enota za zalivanje s 600 L rezervoarjem | - | +140 |
| Čistilna enota z visokotlačnim čistilnikom, 600 L rezervoar in 20 m cev | Δ | +140 |
| Gasilni modul s 600 L rezervoarjem in 50 m cevjo | Δ | +120 |
| Hidravlično dvigalo + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.240 mm D | - | +400 |
| Hidravlično dvigalo + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M | - | +550 |
| Hidravlično dvigalo + tovorni prostor s stranicami 2.500x1.400 mm L | - | +590 |
| Sedlo za polpriklopnik S | Δ | +100 |
| Sedlo za polpriklopnik M | - | +110 |
| Pritrdilna ušesa na tovorni površini | Δ | |

| **TOVORNI PROSTOR - KOMBINACIJE COMBI** | | **kg** |
|---|---|---|
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.230 mm D | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 1.500x1.230 mm S 1,7 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 1.500x1.400 mm S 2,2 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 1.500x1.400 mm S 2,2 $m^3$ | Δ | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2.000x1.400 mm M 2,8 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2.000x1.400 mm M 2,8 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1.400 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.230 mm D | - | +110[5] |

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.

| | | |
|---|---|---|
| COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E | - | +110[5] |
| COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 1.500x1.400 mm S | - | +110[5] |
| COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 2.000x1.400 mm M | - | +110[5] |
| COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke D 1,7 m³ | - | +110[5] |
| COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke S 2,2 m³ | Δ | +110[5] |
| COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke M 2,8 m³ | - | +110[5] |
| COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke L 3,5 m³ | - | +110[5] |
| **SPREDNJA IN ZADNJA OPREMA** | | **kg** |
| Hidravlični komplet za snežni plug | Δ | +10 |
| Hidravlični komplet za snežni plug z ločenim elektrohidravličnim agregatom | Δ | +20 |
| Snežni plug | ! | +85 |
| Električni posipalec soli | Δ | +70 |
| Krogelna vlečna kljuka | • | |
| Kombinirana vlečna kljuka (krogla in sornik) | Δ | |
| Samodejna vlečna sklopka za vlečna ušesa DIN Ø40 | Δ | +5 |
| Počasna vzvratna vožnja za lažje priklapljanje priklopnika | Δ | +10 |
| Komplet proti prevračanju | • | +5 |
| Zadnji hidravlični komplet | - | +4 |
| **PNEVMATIKE** | | **kg** |
| Nizkoprofilne cestne pnevmatike 225/55 R12 | - | |
| Cestne pnevmatike 175/70 R14 | - | |
| Cestne pnevmatike 175/75 R14 / 185/75 R14 | - | |
| Zimske cestne pnevmatike 175/70 R14 | - | |
| Zimske cestne pnevmatike 175/75 R14 / 185/75 R14 | - | |
| Pnevmatike za travo 23x8.50-12 6PR spredaj in 23x10.50-12 8PR zadaj | - | |
| Terenske pnevmatike 185/75 R14 | - | |
| Terenske pnevmatike 23x8.50-12 4PR spredaj in 23x10.50-12 8PR zadaj | - | |
| Cestne pnevmatike 205/70 R15 (ECO) | • | |
| Terenske pnevmatike 205/70 R15 | Δ | |
| Zimske pnevmatike 205/70 R15 | Δ | |
| Celoletne pnevmatike M+S 205/70 R15 | Δ | |
| Aluminijasta platišča na originalnih kolesih | Δ | -10 |
| Snežne verige za cestne pnevmatike | Δ | |
| Zaščita pnevmatik pred predrtjem | Δ | |
| Rezervna kolesa (dobavljena posebej) | Δ | |
| Rezervno kolo z aluminijastim platiščem | Δ | |




## OPOMBE

**Največja hitrost:** približna, dosežena na ravni podlagi v optimalnih pogojih in v načinu SPORT. **Največji premagljiv naklon:** približen, izmerjen s praznim vozilom v idealnih pogojih na prekinjenih klančinah. **Največji doseg:** navedena vrednost je informativna in se nanaša na homologacijske podatke po ciklu WLTP (kombinirana vožnja) za vozilo Alkè ATX z osnovnim ravnim tovornim prostorom. **Ocenjena življenjska doba baterije:** približna vrednost na podlagi podatkov, ki jih je imel proizvajalec ob objavi tega dokumenta. **Največja vlečna masa:** izračunana v optimalnih pogojih; priklopniki morajo imeti naletne zavore in ustrezati predpisom. Največja navpična obremenitev vlečne kljuke: 120 kg. **Tehnični podatki v tem dokumentu** (zmogljivost, doseg, mere ipd.) so ali so lahko odvisni od temperature, terena, načina vožnje, opreme, obremenitve in uporabe vozila. Podatki praviloma veljajo za vožnjo po ravnem v optimalnih pogojih, torej za osnovno izvedbo vozila brez tovora in z najlažjo baterijo, na ravni asfaltirani cesti pri zunanji temperaturi 25 °C, s polno baterijo, izklopljenimi elektronskimi napravami in brez porabe druge opreme. **Tehnični podatki,** oblika in zmogljivosti v tem tehničnem listu so zgolj informativni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Via Cile, 5 35127
Padova | Italija

+39.049.8702400
+39.049.761208

info@alke.com

www

www.alke.com

ISO 9001: 2015 - BN17607/17301
ISO 14001: 2015 - BN17607/17302
ISO 45001: 2018 - BN17607/17303
AEO: IT AEOF 21 1793

Rev. 260130

© 2026 Alkè

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.